

Police

**Alm
Brand**

**Alm Brand
FORSIKRING**

Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde
Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Dato 10. januar 2018

Side 1 af 1

Kundenr.
9657 2435 38

Policenr.
058 469 831

E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Motorhistorisk Samråd
Lisa Mikkelsen
Avlsbrugervej 6
Nexø
3730 Nexø

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Vi sender her jeres nye police på jeres Erhvervsforsikring, og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål, er I velkomne til at skrive en mail til servicecenter.erhverv@almbrand.dk eller ringe til os på telefon 33 30 60 00.
Telefonerne er åbne alle hverdage fra kl. 8.00 - 16.00.

Med venlig hilsen

Alm. Brand Forsikring A/S

Forsikringstager

Motorhistorisk Samråd, Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum - CVR-nr. 32808719

Forsikringen gælder for

I kraft-/ændringsdato	Polisen træder i kraft den 1. januar 2018. Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police. Polisen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S.
Virksomhedsoplysninger	Idrætsklub. Veteranklubber under Motorhistorisk Samråd
Forsikringssted	Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Forsikringen dækker

Brand	Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1	114.204 kr.
Tyveri	Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1	114.204 kr.
Vand	Omfattede genstande: Se forsikringsbetingelsernes afsnit 100, pkt. 1	114.204 kr.
El-skade		628.122 kr.
Erhvervsansvar	Maksimal dækningssum pr. år 10 mill. kr. Antal beskæftigede 4,0, heraf kontoransatte 0,8	
Netbankindbrud inkl. CVR id-sikring		2.500.000 kr.

Selvrisiko

Den generelle selvrisiko er på		7.691 kr.
<i>I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko</i>		
El-skade	10 % af skadeserstatningen, min. 3.000 kr., maks. 22.000 kr.	
Netbankindbrud inkl. CVR id-sikring		5.000 kr.

Ved beregning af selvrisiko for Bygnings- og /eller Erhvervsforsikring gælder:

Hvis samme forsikringsbegivenhed medfører erstatningsudbetaling fra både Bygnings- og Erhvervsforsikringen i Alm. Brand, fratrækker vi kun selvrisiko fra den police, der har den højeste selvrisiko. Hvis samme forsikringsbegivenhed rammer forskellige forsikringssteder, vil der blive fratrukket den selvrisiko, der gælder for hvert enkelt forsikringssted.

Generelle oplysninger

- Alle anførte summer og selvrisici gælder for 2018.
- Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne.
- Hovedforfald 1. januar.
- Policen betales helårligt.

Aftaleperiode

- Forsikringen er tegnet for en 5-årig periode. Aftaleperioden udløber 31. december 2019.

Moms

- Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter.

Forsikringsbetingelser

- For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 2501 Erhvervsforsikring.

Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->

Dato 10. januar 2018**Side** 1 af 4**Kundenr.**
9657 2435 38**Policenr.**
058 469 831**E-mail**
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side

Særlige forhold

Særlige forhold der gælder for hele forsikringen

Netbankindbrud inkl. CVR id-sikring

Udvidelse

Netbankforsikring omfatter alle konti tilhørende Forsikringstager og dennes medlemsklubber under forudsætning af, at øvrige betingelser er opfyldt med hensyn til virusprogrammer, firewall og alm. IT-sikkerhed.

Erhvervsansvar

Udvidelse

Erhvervsansvar omfatter alle tilsluttede klubber og deres frivillige arbejde. Nystiftede klubber er omfattet indtil endelig optagelse på førstkommende årsmøde.

Geografisk område, erhvervsansvar: Danmark

Sikredes hæftelse

I tilknytning til forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 1 bemærkes, at erhvervsansvarsforsikringen ikke dækker sikredes hæftelsesansvar for underentreprenørers skadevoldende handlinger eller undladelser.
Det anbefales sikrede at søge dokumentation for at disse har tegnet gyldig ansvarsforsikring.

Kapitel 5 virksomhed

Der er i relation til dækning for forurening fra forsikringsstedet endvidere taget udgangspunkt i, at virksomheden ikke er 'særligt forurenende', jf. den i henhold til Miljøloven til enhver tid udarbejdede oversigt over særligt forurenende virksomheder.

Såfremt dette forhold ændres eller er ukorrekt skal Alm. Brand straks orienteres med henblik på tilretning af præmie og vilkår.

Asbest

Forsikringen dækker ikke ansvar for asbestskader.

Hvis produktansvar er tegnet, gælder bestemmelsen tillige for produktansvar.

Brug af kraner og lifte op til 5 m.dækket

Ansvar forvoldt ved sikredes brug af kraner eller lifte udenfor forsikringsstedet er dækket på de iøvrigt for forsikringen gældende vilkår, når løftehøjden ikke overstiger 5 m.

Bemærk forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 2.2.2 og 2.2.3.

Farlig sport

Der er ved fastsættelse af præmie og vilkår i øvrigt lagt til grund, at der ikke i sikredes regi udføres 'farlig sport', herunder faldskærmsudspring og andre luftfartsrelaterede aktiviteter, dykning og andre søsportsrelaterede aktiviteter, motorsportsrelaterede aktiviteter, klatring, bjergbestigning og/eller rapelling, samt aktiviteter, der kan sidestilles hermed.

Skade på benyttede områder

Forsikringen dækker ikke skade på det benyttede område, herunder vejbelægning, beplantning, indhegning, installationer og bygninger.

Se også forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 2.2.2 og 2.2.3.

Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->

Dato 10. januar 2018

Side 2 af 4

Kundenr.
9657 2435 38

Policentr.
058 469 831

E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side

Myndighedsgodkendelse

Det er en forudsætning for dækning, at myndighedskrav iagttages og overholdes, herunder, at der for aktiviteter, hvor politigodkendelse er påkrævet, indhentes en sådan.

Fareafværgelse

Fareafværgelsesomkostninger dækkes i henhold til forsikringsbetingelsernes afsnit 850, punkt 4.2 og 4.3 med op til 1.000.000 kr. indenfor policens maksimale dækningssum. Policens generelle selvrisiko gælder pr. fareafværgelsessituation..

Hvis produktansvarsdækning er tegnet, gælder denne bestemmelse både for erhvervs- og produktansvar.

Sanktionsklausul

Uanset bestemmelserne i denne forsikring gælder følgende klausul:

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering vil kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union, Storbritannien, USA eller enhver stat, hvor selskabet har sit forretningssted eller hovedkontor.

Hvis produktansvar er tegnet, gælder bestemmelsen tillige for produktansvar.

Særlige forhold der gælder for Nærum Hovedgade 3, 2850 Nærum

Brand

Restaurant

Restaurant i idrætsklubben må ikke forefindes.

Tyveri

Sikringsniveau 20

Vedr. tyverisikring - jfr. betingelsernes afsnit 900:

For forsikringsstedet gælder:

Sikringsniveau 20.

Begrænsning af varegrupper:

Varegruppe 1: Må ikke findes på adressen

Varegruppe 2: 15.595 kr.

Varegruppe 3: 93.575 kr.

Varegruppe 4: 187.153 kr.

Varegruppe 5: Må findes i ubegrænset omfang. Dog ikke i større omfang end, at den samlede sum for tyveri svarer til det, der er opgivet på policen.

Begrænsningen af særligt løsøre: 543.189 kr.

De anførte beløb er det, Alm. Brand maksimalt hæfter med ved en skade (indeks 2018). Hvis

Police Erhvervsforsikring fortsætter på næste side ->

Police Erhvervsforsikring fortsat fra forrige side

de aktuelle værdier overstiger de anførte beløb, skal du kontakte Alm. Brand. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, vil erstatningen blive nedsat jfr. betingelsernes afsnit 100 pkt. 2.2.

Dato 10. januar 2018

Side 4 af 4

Kundenr.
9657 2435 38

Policenr.
058 469 831

E-mail
servicecenter.erhverv
@almbrand.dk



Alm
Brand

Alm Brand
FORSIKRING

Servicecenter Erhverv
Ny Østergade 9
4000 Roskilde

Telefon 33 30 60 00
almbrand.dk

Alm. Brand
Erhvervsforsikring

Betingelser

Nr. 2501

10 Generelle bestemmelser

1	Sikrede	1
2	Flytning, risikoforandring og ejerskifte	1
3	Anmeldelse af skade	1
4	Anden forsikring	2
5	Krigs-, jordskælvs- og atomskade	2
6	Opkrævning af præmie og afgifter	2
7	Indeksregulering	2
8	Forsikringens varighed og opsigelser	3
9	Besigtigelse	3
10	Tvister vedrørende forsikringsaftalen	3
11	Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba	3

20 Fællesbestemmelser for brand, tyveri, vand og all risks

1	Geografisk område	4
2	Forsikringsværdi	4
3	Erstatningsregler	5
4	Underforsikring	5
5	Overdækning	5
6	Hvordan beregnes erstatningen	6
7	Redning, bevaring og oprydning	6

100 Brand-, tyveri- og vand

1	Hvilke genstande er omfattet	8
2	Hvilke skader er dækket	9
3	Hvordan beregnes erstatningen	12

250 Netbankindbrud inklusiv CVR id-sikring

1	Sikrede	13
2	Geografisk område	13
3	Sikkerhedsforholdsregler	13
4	Hvilke udgifter dækkes	14
5	Anmeldelse af tab	14
6	Fremmed valuta	14
7	Selvrisiko	14
8	Rådgivningsservice	14
9	Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring	15
10	Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring ikke	16
11	Anmeldelse	16
12	Afgivelse af fuldmagt	16
13	Sikredes pligt	16
14	Opsigelse	16

300 EI-skade

1	Hvilke genstande er omfattet	17
2	Hvilke skader er dækket	17
3	Hvordan beregnes erstatningen	18

850 Erhvervsansvar og produktansvar

1	Sikrede	19
2	Erhvervsansvar	19
3	Produktansvar	20
4	Afværgelse af skade	21
5	Aftaler om ansvar og erstatning	21
6	Geografisk område	21
7	Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer	22
8	Forsæt, grov uagtsomhed mv.	22
9	Forsikringstid	22
10	Dækningssummer og selvrisiko	23
11	Serieskader	23
12	Anmeldelse af forandringer	24
13	Anmeldelse af skade	24
14	Andre forsikringer mod samme risiko	24
15	Overdækning	24

900 Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Sikringsniveau 10	26
Sikringsniveau 20	26
Sikringsniveau 30	29
Sikringsniveau 40	32
Sikringsniveau 50	35
Sikringsniveau 60	39
Varegruppe- og sikringskema	44

1 Sikrede

Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande.

For erhvervs- og produktansvarsdækningen se dog afsnit 850, i det omfang dækningerne er tegnet.

For retshjælpsdækningen se dog afsnit 700, i det omfang dækningen er tegnet.

2 Flytning, risikoforandring og ejerskifte

Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når

- 2.1 der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen.
- 2.2 den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen anførte. Dette gælder dog ikke genstande forsikret under evt. tegnet transportdækning
- 2.3 der sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse
- 2.4 der sker ændring af produktion/oplagring/produktsortiment
- 2.5 bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning
- 2.6 der installeres fast brændselsfy, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg
- 2.7 bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse
- 2.8 den forsikrede virksomhed skifter ejer
- 2.9 der sker ændring i antallet af biler, hvis der er tegnet transportdækning
- 2.10 der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold.

Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist.

Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til, om og på hvilke betingelser og til hvilken præmie forsikringen kan fortsætte.

Uanset bestemmelsen i punkt 8 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsiges forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning.

3 Anmeldelse af skade

Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand.

Tyveri, ran, røveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet.

Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger.

Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden.

Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen.

4 Anden forsikring

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab.

5 Krigs-, jordskælvs- og atomskade

Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af

- 5.1 *krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder*
- 5.2 *jordskælv eller andre naturforstyrrelser*
- 5.3 *udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.*

Uanset bestemmelsen i punkt 5.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

6 Opkrævning af præmie og afgifter

- 6.1 Præmien opkræves over giro eller Betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr.

Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag.

Erindringskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker.
- 6.2 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempelovens regler og opkræves sammen med præmien.
- 6.3 Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen.
- 6.4 Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet.

De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på www.almbrand.dk, ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand.

7 Indeksregulering

Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor for januar kvartal.

Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne.

- 7.1 Præmien reguleres fra førstkommande forfaldsdag.
- 7.2 Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvrisici reguleres fra 1. januar.

Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks.

8 *Forsikringens varighed og opsigelser*

- 8.1 Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb.
- 8.2 Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb.
- 8.3 Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsiges forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren.
- 8.4 Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsiges forsikringen med 14 dages varsel.

Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan alene ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie.

9 *Besigtigelse*

Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige.

10 *Twister vedrørende forsikringsaftalen*

Twister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

11 *Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba*

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt.

Foreningens formål er defineret i vedtægten.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen.

I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende.

1 Geografisk område

De forsikrede genstande er dækket

- 1.1 på de i policen anførte forsikringssteder
- 1.2 når de beror andetsteds i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne) med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (basis 2007)

Det er en betingelse, at sikringsniveauet svarer til det niveau, som bestemmes af varegruppe- og sikringskemaet efter varearten og -værdien samt særligt løsøre og -værdien jf. afsnit 900.

Tyveridækningen gælder ikke på forsikringstagerens byggepladser uden for forsikringsstedet.

Ved forsikringstagerens byggepladser forstås arbejdspladser, hvor der foretages entreprenør-, installations-, monterings- eller håndværksmæssigt arbejde uden for forsikringssteder, der er nævnt i policen.

Såfremt den samlede værdi af de forsikrede genstande uden for forsikringsstedet overstiger 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 (basis 2007), ydes kun forholdsmæssig erstatning.

- 1.3 Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som anført i punkt 1.2 og afsnit 100 punkt 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. og 2.2.4., reduceres de anførte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning inden for de i bestemmelserne anførte fastsatte grænser.

Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de anførte dækninger for hvert forsikringssted.

2 Forsikringsværdi

I forsikringsværdien skal medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen.

2.1 Inventar, maskiner m.v.

Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen, umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

2.2 Færdigvarer af egen tilvirkning.

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår vil kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling.

2.3 Halvfabrikata.

Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostninger (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag som anført i punkt 2.2.

2.4 Varer og andre genstande.

Værdien af andre genstande, herunder genstande tilhørende tredjemand, opgøres på

grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdi).

2.5 **Rede penge mv.**

Rede penge mv. medregnes med disses værd, dog højest med de i afsnit 100 punkt 1.2 anførte beløb.

2.6 **Kartoteker og forretningsbøger**

Kartoteker og forretningsbøger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med det i afsnit 100, punkt 1.1.1. anførte beløb.

2.7 **Originalmodeller og -tegninger**

Originalmodeller og -tegninger medregnes med disses genfremstillingsværdi, dog højest med de i afsnit 100, punkt 1.1.2. anførte beløb.

3 *Erstatningsregler*

3.1 **Hvordan erstattes en skade**

Alm. Brand kan erstatte en skade ved at

- 3.1.1 sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden
- 3.1.2 betale værdiforringelse
- 3.1.3 overtage beskadigede genstande mod at levere tilsvarende genstande (ved nyværdi tilsvarende nye genstande)
- 3.1.4 overtage beskadigede genstande mod at betale kontanterstatning.

3.2 **Moms og andre afgifter**

Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med SKAT, opgøres erstatningen uden moms og evt. andre afgifter.

Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand.

4 *Underforsikring*

Hvis værdien, udregnet efter de i punkt 2 anførte principper, overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og en skade erstattes kun forholdsmæssigt.

Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring.

5 *Overdækning*

- 5.1 I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er $33 \frac{1}{3}$ % højere end den, der fremgår af policen.
- 5.2 Overdækningen gælder dog ikke for de dækninger i betingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringssum. Her erstattes inden for de ngivneforsikringssummer.
- 5.3 Overdækningen er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat ved

- 5.3.1 forsikringens tegning
- 5.3.2 ændringer på policen i løbet af forsikringsåret
- 5.3.3 hvert efterfølgende forsikringsårs start.

For at overdækningen skal være gældende, har forsikringstageren pligt til at give Alm. Brand besked om øgede forsikringsværdier i virksomheden senest 3 måneder efter forsikringsårets start.

Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.

6 Hvordan beregnes erstatningen

Hvis Alm. Brand forlanger det, skal forsikringstageren levere Alm. Brand en fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande. I overensstemmelse med de i punkt 2 anførte principper erstattes skaden med forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden.

Herudover erstattes - inden for forsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris henholdsvis istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem forsikringsbegivenhed og levering.

- 6.1 Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden gælder, at
 - 6.1.1 erstatningen beregnes som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden
 - 6.1.2 beskadigede genstande skal være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen
eller
der efter Alm. Brands skøn er betryggende sikkerhed for, at istandsættelse eller genanskaffelse finder sted.

I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien
 - 6.1.3 forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, henholdsvis at istandsættelse eller genanskaffelse efter Alm. Brands skøn er betryggende sikret.

7 Redning, bevaring og oprydning

I forbindelse med en dækningsberettiget skade erstattes endvidere:

- 7.1 **Inden for forsikringssummen**
 - 7.1.1 Genstande, der stjæles eller på anden måde bortkommer under en forsikringsbegivenhed.
 - 7.1.2 Skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsikringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang.
- 7.2 **Ud over forsikringssummen**
 - 7.2.1 Rimelige udgifter til redning og bevaring.

Såfremt der foreligger underforsikring efter punkt 4, nedsættes erstatningen for udgifter til redning og bevaring i samme forhold som for de skadede genstande.

7.2.2 Nødvendige udgifter til

- fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse
- oprydning efter en forsikringsbegivenhed
- bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande, herunder hjælpstoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden.

Dækningen omfatter ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af dækningen omfattet forsikringsbegivenhed.

Dækningen ifølge punkt 7.2.2. er begrænset til 20 % af den samlede aftalte forsikringssum for alle positioner ifølge policen, dog mindst 925.000 kr. (basis 2007) og højst 2.800.000 kr. (basis 2007).

1 Hvilke genstande er omfattet

Medmindre andet fremgår af policen, omfatter dækningerne:

- 1.1 Alt løst og fast maskinelt udstyr inklusive installationer, inventar og øvrigt driftsudstyr (herunder værktøj, forme, redskaber, driftsmidler og lignende) samt varer (herunder råvarer, halvfabrikata og færdigvarer) og emballage - alt tilhørende forsikringstageren og hørende til virksomheden.

Dækningerne omfatter, inden for forsikringssummen, endvidere

- 1.1.1 udgifter til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke).

Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted.

- 1.1.2 udgifter til genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, herunder data og specialudviklede It-programmer på elektroniske medier, med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 300.000 kr. (indeksreguleres ikke).

Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted.

Data på elektroniske medier, der er mere end en uge gamle, erstattes kun såfremt skaden samtidig rammer backup-arkivet, som skal være opbevaret i et rum adskilt fra it-udstyret.

- 1.2 Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, alt tilhørende forsikringstageren, hørende til virksomheden og som beror på forsikringsstedet.

Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til

- 1.2.1 45.000 kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst pengeskab eller -boks svarende til sikringsskab godkendt jf. EN 1143-1, klasse 1 (rød klasse) eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jf. F&P's sikringskatalog.

- 1.2.2 5.000 kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller -boks.

Se dog punkt 2.2.4. vedrørende ran og røveri.

Tyveridækningen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne hertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet.

- 1.3 Genstande - tilhørende tredjemand - som forsikringstageren under udøvelse af sit erhverv i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring.

- 1.4 Genstande - tilhørende tredjemand - som i forbindelse med forsikringstagerens erhverv befinder sig på forsikringsstedet, men som forsikringstageren i skadetilfælde ikke er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for, for så vidt genstandene ikke er dækket ved selvstændig forsikring.

De nævnte genstande er kun omfattet af dækningerne, i den udstrækning forsikringssummen overstiger den samlede værdi af de i punkterne 1.1., 1.2. og 1.3. nævnte genstande.

Dækningerne omfatter ikke motorkøretøjer og andre køretøjer, der er registrerede eller registreringspligtige (godkendte), knallerter samt sø- og luftfartøjer. Nævnte genstande, eksklusiv virksomhedens egne driftsmidler, er dog omfattet, såfremt de hører til en virksomhed, der erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler disse.

Alm. Brands erstatningspligt omfatter ikke genstande, der er dækket under en Bygningsforsikring, medmindre det fremgår af policen.

2 Hvilke skader er dækket

2.1 Branddækning.

Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.1.1 Ildsvåde (brand)

bortset fra

2.1.1.1 *skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, som ikke er en følge af ildsvåde (brand).*

2.1.1.2 *skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning eller lignende, og derved kommer i brand eller beskadiges.*

2.1.2 Lynnedslag

Lynnedslag (herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener), når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror.

2.1.3 Eksplosion

Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer.

2.1.4 Sprængning

Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne.

Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel.

2.1.5 Pludselig tilsodning

Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning.

2.1.6 Nedstyrtning af luftfartøjer

Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra.

2.1.7 Tørkogning

Tørkogning af forskriftsmæssigt opstillede og indrettede kedler, der helt eller delvis anvendes til produktionsformål, når sådanne kedlers varmeydelse ikke overstiger 120 kW (100 Mcal/h) eller for dampkedler 170 kg damp/h.

Branddækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

2.2 Tyveridækning

Direkte tab af og skade på det forsikrede ved:

2.2.1 Indbrudstyveri.

Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning.

Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.

Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, værelse eller lofts- og kælderrum, og der forefindes synlige tegn på voldeligt opbrud.

2.2.1.1 Sikringsniveau

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at de lokaler, hvori de forsikrede genstande beror, er sikret mod indbrudstyveri i overensstemmelse med det i policen anførte sikringsniveau.

Sikringsniveauerne er beskrevet i afsnit 900

2.2.1.2 Varegrupper

Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har Alm. Brand forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg og/eller udlejning og/eller reparation, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder, se policen.

Varegrupperne er beskrevet i afsnit 900.

2.2.1.3 Nedsættelse af erstatning

Hvis enten kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau ikke er overholdt, erstattes kun 60 % af samtlige de beløb, som ifølge denne forsikring ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt.

Hvis hverken kravene vedrørende varegruppe eller sikringsniveau er overholdt, nedsættes erstatningen til 40 % af de nævnte beløb.

2.2.2 Istandsættelse efter indbrudstyveri

Indbrud eller bevisligt forsøg herpå, hvor forsikringstageren som lejer kontraktligt påføres udgifter til istandsættelse af beskadigelser af de lejede lokaler.

Bortset fra

2.2.2.1 *glasruder eller erstatningsmaterialer herfor.*

2.2.3 Simpelt tyveri

af forretningscykler - men ikke beskadigelse af andre genstande i forbindelse hermed.

Erstatningspligten er betinget af, at forretningscykler i arbejdstiden har været henstillede aflåste, og uden for arbejdstiden har været anbragt i forsvarligt aflåst lokale.

Cyklens stelnummer skal oplyses - i modsat fald bortfalder erstatningspligten.

2.2.4 Ran og røveri

Ran og røveri af forsikrede genstande (herunder af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer) fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark (eksklusive Grønland og Færøerne), med indtil 15 % af forsikringssummen, dog højst 100.000 kr. (indeksreguleres ikke)

Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt efter ranet.

Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.

Dækningen omfatter ikke ran og røveri, hvori et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig.

2.2.5 Hærværk

2.2.5.1 Dækningen omfatter hærværk på de forsikrede genstande i bygning i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå.

2.2.5.2 Dækningen omfatter med indtil 25.000 kr. pr. forsikringsbegivenhed (basis 2007) hærværk på de forsikrede genstande i bygning, uden der foreligger synlige tegn på indbrudstyveri.

2.2.6 Tyveri eller bortkomst af nøgler

Dækningen omfatter rimelige og nødvendige udgifter med indtil 25.000 kr. (basis 2007) til omstilling/udskiftning af lås(e), efter at én eller flere nøgler til virksomheden er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade under tyveridækningen eller bortkommet i forbindelse med indbrudstyveri hos én i virksomheden ansat.

Udskiftning af låse må kun finde sted, når omstilling ikke er mulig, og der er truffet aftale herom med Alm. Brand.

Udgifter dækkes efter 1. risikoprincippet, hvorefter erstatning udbetales fuldt ud inden for forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed, selv om den(de) forsikrede lås(es) værdi overstiger denne.

Under tyveridækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller vandskadedækningen.

Tyveridækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

2.3 Vandskadedækning.

Dækningen omfatter alene genstande, som beror i bygning.

Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygninger.

Dækningen omfatter direkte tab af og skade på det forsikrede ved

2.3.1 Udstrømning af vand

Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, wc-cisterner, kummer, badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering, spildevandsledninger samt akvarier

Bortset fra

2.3.1.1 *skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding*

2.3.1.2 *skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb*

2.3.1.3 *skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmforsyning*

2.3.1.4 *skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra svømmebassiner og akvarier*

2.3.1.5 *skade på selve installationen, som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering*

2.3.1.6 *skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring*

2.3.1.7 *skade som følge af opstigning af vand fra afløbsledninger.*

2.3.2 **Voldsomt sky- eller tøbrud**

Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler

bortset fra

2.3.2.1 *skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb*

2.3.2.2 *skade som følge af sne eller vand fra nedbør, der trænger gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen omfattet skade på bygning.*

2.3.3 **Storm, skypumpe og snetryk.**

Skade ved storm, skypumpe, snetryk og samtidig forvoldt skade forårsaget af sne eller vand fra nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade omfattet af en bygningsforsikring

bortset fra

2.3.3.1 *skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion eller fejlmontering*

2.3.3.2 *skade som følge af alder og brug, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse*

2.3.3.3 *skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.*

2.3.4 **Udstrømning af olie og kølevæske**

Skade ved olie og kølevæske, der tilfældigt udstrømmer (ikke udsivning eller dryp) fra olietank, oliiefyr, køleskab og køleanlæg

bortset fra

2.3.4.1 *skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skade på varer i fryse- og kølerum, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølevæske*

2.3.4.2 *tab af olie og kølevæske*

2.3.4.3 *skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg og køle- og fryseanlæg.*

Vandskadedækningen omfatter ikke varer i kælder, medmindre de er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulv.

Underlag af træ anses dog i denne forbindelse som godkendt underlag.

Skade, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) på tag og ydermure, hvis varighed overstiger en uge, samt øvrige arbejder, hvis varighed overstiger tre uger, er ikke omfattet af dækningen.

Under vandskadedækningen erstattes ikke skade, som omfattes af branddækningen eller tyveridækningen.

Vandskadedækningen omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab.

3 **Hvordan beregnes erstatningen**

Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3 til 7.

Foruden Generelle bestemmelser afsnit 10.01 gælder dette afsnit

Netbankindbrud

1 Sikrede

Sikrede er forsikringstager nævnt på policen og forsikringstagers datterselskaber, hvor forsikringstagers erhvervsnetbankaftale omfatter datterselskaber. Ved datterselskaber forstås datterselskaber, der er 100 % ejet af forsikringstager.

Det er en betingelse for denne dækning af netbank-indbrud, at de omfattede virksomheders årlige brutto-omsætning ikke overstiger kr. 50 mio.

2 Geografisk område

Der er dækning, uanset hvor i verden netbankindbruddet er konstateret, dog dækkes kun indestående på danske konti i danske pengeinstitutter.

Hvilke tab er dækket:

Ved netbankindbrud dækkes sikredes direkte økonomiske formuetab på netbankkonti omfattet af sikredes erhvervsnetbankaftale. Ved netbankindbrud forstås 3.mands uautoriserede elektroniske adgang til netbankkonti, der er tilknyttet en erhvervsnetbankaftale, via sikredes it-systemer.

Et tab anses for at være konstateret på det tidspunkt, sikrede første gang bliver bekendt med et tab eller vidende om en handling, der kan føre til et dækningsberettiget tab.

Bortset fra

- 2.1 underslæb.
 - 2.2 tab konstateret før forsikringens ikrafttrædelse.
 - 2.3 tab konstateret efter dækningens ophør.
 - 2.4 tab konstateret i forsikringstiden, hvis tabet anmeldes mere end 90 dage efter forsikringens ophør.
 - 2.5 netbankindbrud på konti i udenlandske pengeinstitutter.
 - 2.6 tab sket ved enhver form for afpresning.
-

3 Sikkerhedsforholdsregler

Som sikkerhedsforholdsregler gælder i henhold til Forsikringsaftaleloven § 51 følgende:

Det er en betingelse for dækning, at

- 3.1 sikrede har indført og efterlever procedurer for kontrol med betalinger og betalingsoverførsler af enhver art.
- 3.2 adgange til sikredes netværk og it-udstyr af enhver art er sikret ved fysiske og logiske kontroller, hvor systemerne stiller krav til anvendelse og regelmæssig udskiftning af passwords, og at antallet af forsøg på log-on er begrænset ved logiske kontroller.
- 3.3 sikrede overholder eksterne sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler samt vilkår for brug erhvervsnetbankaftale.
- 3.4 der er installeret internetsikkerhedspakke, herunder firewall og anti-virusprogrammer, der automatisk opdateres løbende i sikredes computersystemer.

Tilsidesættelse af betingelserne medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis det kan bevises, at tabet er lidt som følge af tilsidesættelsen.

4 Hvilke udgifter dækkes

Erstatningen kan maksimalt udgøre den i policen nævnte dækningssum pr. forsikringsbegivenhed og maksimalt pr. forsikringsår.

Rimelige og nødvendige udgifter afholdt af sikrede som følge af et dækningsberettiget tab, dog kun inden for dækningssummen og med maksimalt 10 % af tabet og kun efter aftale med Alm. Brand Forsikring.

Bortset fra

- 4.1 sikredes interne omkostninger.
- 4.2 indirekte tab og følgeudgifter af enhver art, herunder avancetab, driftstab o.l.
- 4.3 rentetab og omkostninger af enhver art, herunder genetablering, opklaring og retsforfølgelse samt mistet fortjeneste.

Ethvert dækningsberettiget tab, der er en følge af en enkelt handling eller en række handlinger, hvori 3.mand er involveret, behandles som et enkelt tab for så vidt angår denne dækning.

5 Anmeldelse af tab

Det er en forudsætning for dækning, at tabet konstateres, eller sikrede bliver vidende om en begivenhed, der kan føre til et dækningsberettiget tab, i tiden hvor dækningen har været i kraft, dog senest skriftligt anmeldt 90 dage efter det tidspunkt, hvor tabet er konstateret.

Sikrede skal til Alm. Brand Forsikring

- 5.1 afgive detaljer om tabet og de omstændigheder, der har eller menes at have bidraget til tabet, samt fremskaffe nødvendige bevismidler herom.
 - 5.2 samarbejde med forsikringsselskabet om at afgøre omfanget og arten af tabet og de til grund for tabet gældende omstændigheder.
-

6 Fremmed valuta

Alm. Brand Forsikring betaler til forsikringstager i forbindelse med fremmed valuta et tilsvarende beløb i DKK baseret på kursen offentliggjort den dag tabet konstateres.

7 Selvrisiko

Erstatningen udbetales med fradrag for selvrisiko anført i policen. Hvis tabets størrelse ikke overstiger den anførte selvrisiko, deltager Alm. Brand Forsikring ikke i behandlingen af sagen.

8 Rådgivningsservice

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til netbankindbrud, uanset om der er konstateret en skade. Dette punkt tilsidesætter ikke krav om overholdelse af sikkerhedsforholdsreglerne nævnt i dette afsnit.

For kontaktoplysninger se pkt. 11. Anmeldelse.

CVR id-sikring

Sikrede - se afsnittets pkt. 1. Sikrede

9 *Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring*

9.1 **Definition**

CVR id-sikring defineres som situationer, hvor virksomhedsoplysninger misbruges uden samtykke fra forsikringstager, og uberettiget bliver brugt af en anden/andre person(er)/virksomhed(er) med henblik på udførelse af økonomisk svindel.

Ved virksomhedsoplysninger forstås f.eks. CVR-nummer, underskrift og prokura-fuldmagt, som er egnet til at identificere virksomheden.

Ved id forstås enhver legitimation som er egnet til at identificere virksomheden f.eks. CVR-nummer, kontonummer, login-kode, pinkoder og digital signatur.

Økonomisk svindel kan f.eks. være af virksomhedens navn, herunder f.eks. oprettelse af lån, kreditter og bestilling af varer.

9.2 **Dækningsomfang**

Alm. Brand CVR id-sikring informerer om, hvordan virksomheden kan forebygge, opdage og begrænse identitetstyveriet.

9.2.1 **Forebygge**

Dækningen indeholder telefonservice, der kan hjælpe virksomheden med generel rådgivning omkring forebyggende tiltag i forhold til identitetstyveri, herunder hvordan virksomheden kan beskytte sig mod misbrug af virksomhedsoplysninger, behandling og opbevaring af kundeinformationer samt dataindbrud, hacking og netværkssikkerhed.

9.2.2 **Opdage**

Alm. Brand CVR id-sikring:

Hjælper med information, spørgsmål og telefonisk rådgivning, for at fastslå om økonomisk svindel har fundet sted som følge af et identitetstyveri.

Hjælper med at kortlægge omfanget af økonomisk svindel, når virksomhedsoplysninger er blevet misbrugt.

Hjælper med at fremskaffe information om virksomhedens juridiske og økonomiske status.

9.2.3 **Begrænse**

Alm. Brand CVR id-sikring:

Hjælper, når der er begået økonomisk svindel i virksomhedens navn.

Hjælper til at iværksætte skadebegrænsende tiltag og forebygge økonomiske tab, herunder hjælp til afvisning af økonomiske krav samt genopretning af virksomhedens kreditværdighed.

Juridisk bistand via en af Affinion International ApS udvalgt advokat, i op til 20 timer, når det ikke er muligt for Affinion at afvise krav samt genoprette kreditværdigheden. Bistanden hertil anvendes kun i de tilfælde, hvor det kræves for at afvise uretmæssige krav som følge af identitetstyveriet.

Udgifterne til den juridiske bistand er dækket, såfremt definitionen for CVR id-sikring er opfyldt og på forhånd godkendt af Affinion.

10 *Hvad omfatter Alm. Brand CVR id-sikring ikke*

- 10.1 Teknisk hjælp udover generel rådgivning.
- 10.2 Sikredes økonomiske tab eller omkostninger som identitetstyveriet kan medføre.
- 10.3 Identitetstyveri som følge af lovovertrædelser udført af en eller flere personer ansat i den sikrede virksomhed inklusiv ejer.
- 10.4 Hvis sikrede er part af en tvist ved domstolene mod kreditorer, og en retssag derfor er påbegyndt.

11 *Anmeldelse*

- 11.1 En situation, der giver anledning til mistanke om identitetstyveri, eller hvor uvedkommende kan have fået kendskab til virksomhedsfølsomme oplysninger om den sikrede virksomhed, skal straks meldes til Alm. Brand CVR id-sikring.

Ring til Alm. Brand CVR id-sikring på telefon 96 10 17 20.

Alm. Brand CVR id-sikring leveres af vores samarbejdspartner Affinion International ApS.

Adresse:
Affinion International ApS
Ragnagade 7, Baghuset 2.sal
2100 København Ø
E-mail: almbrand-cvr@idsikring.dk

12 *Afgivelse af fuldmagt*

Affinion International ApS varetager og udfører det, der er omfattet af Alm. Brand CVR id-sikring, hvis sikrede giver fuldmagt til det.

Hvis sikrede ikke ønsker at afgive fuldmagt til, at Affinion International ApS varetager sagen, hjælper Affinion International ApS kun med rådgivning om, hvad sikrede selv bør gøre for at opdage og begrænse identitetstyveriet.

13 *Sikredes pligt*

- 13.1 Sikrede har pligt til, så snart identitetstyveriet er opdaget, at melde det til Alm. Brand CVR id-sikring.
- 13.2 Desuden skal identitetstyveriet anmeldes til politiet, og der skal fremvises dokumentation for anmeldelsen.
- 13.3 Hvis sikrede vælger at give fuldmagt iht. punkt 11., skal sikrede stadig fremskaffe oplysninger og dokumenter, der kan have betydning for sagen.

14 *Opsigelse*

Alm. Brand CVR id-sikring er en del af dækningen Netbankindbrud, hvorfor der henvises til Afsnit 10.01 Generelle bestemmelser pkt. 8.

1 Hvilke genstande er omfattet

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - elektriske og elektroniske apparater, komponenter og ledninger, der hører til virksomhedens drift, når disse samtidig er omfattet af policens branddækning i afsnit 100, herunder:

- 1.1 Motorer og generatorer med effekter svarende til maksimalt 15 kW pr. enhed.
- 1.2 Transformere, ensrettere og omformere med effekter svarende til maksimalt 15 kVA pr. enhed.
- 1.3 Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg, herunder AIA-anlæg, CNC-anlæg, PLC-anlæg og lignende.
- 1.4 CAD/CAM-anlæg.
- 1.5 Administrative It-anlæg (inklusive standardprogrammel) med tilhørende skærme, printere, scannere, tastaturer og databærende medier.
- 1.6 Kontormaskiner (herunder telefax, kopimaskiner, telefon- og samtaleanlæg samt elektroniske kasseapparater).
- 1.7 Radio-, audio-, video- og televisionsudstyr.

Bortset fra

- 1.8 *motorer og generatorer med effekter over 15 kW pr. enhed*
- 1.9 *transformere, ensrettere og omformere med effekter over 15 kVA pr. enhed*
- 1.10 *elektronrør af enhver art, herunder røntgenrør, laserstrålerør (argon, neon-helium og lignende)*
- 1.11 *radar- og satellitkommunikationsudstyr*
- 1.12 *mobilt udstyr af enhver art, herunder mobiltelefoner og bærbare computere*
- 1.13 *elektriske og elektroniske anlæg til vindmøller*
- 1.14 *elektriske og elektroniske anlæg til brovægte*
- 1.15 *håndværktøj*
- 1.16 *motorer, generatorer og omformere med et omløbstal større end 12.000 omdrejninger pr. minut*
- 1.17 *genstande, der er forsikret mod el-skader ved anden forsikring som f.eks. It- og maskinkaskoforsikring*
- 1.18 *genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsbranddækning, uanset om denne indeholder el-skadedækning eller ej.*

2 Hvilke skader er dækket

Den direkte skade på de forsikrede genstande ved kortslutning, overspænding eller induktion, der ikke er dækket af branddækningen.

Bortset fra

- 2.1 skade omfattet af garanti

- 2.2 skade, som er omfattet af service- eller vedligeholdelsesabonnement
 - 2.3 skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse
 - 2.4 skade, der opstår i forbindelse med montering, demontering eller reparation af det forsikrede eller af installationer, der er forbundet med det forsikrede
 - 2.5 skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.
-

3 *Hvordan beregnes erstatningen*

- 3.1 Skaden opgøres og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 3, 6 og 7.
Overdækningen i afsnit 20, punkt 5 er ikke gældende.
- 3.2 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
- 3.3 Udgifter til foreløbig reparation er ikke omfattet af dækningen.
- 3.4 Erstatningen kan ikke overstige den i policen anførte højeste forsikringssum (1. risiko).
Underforsikring kan ikke gøres gældende.

For forsikringen gælder reglerne i lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige forsikringsbetingelser ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAFOR og INDUSTRIRÅDET i fællesskab udarbejdede kommentarer.

1 Sikrede

- 1.1 Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 1, dækker forsikringen forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

2 Erhvervsansvar

- 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift.
- 2.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
- 2.2.1 *tilhørende forsikringstageren*
 - 2.2.2 *som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af*
 - 2.2.3 *som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse*
 - 2.2.4 *forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt*
 - 2.2.5 *forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer*
 - 2.2.6 *forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer*
 - 2.2.7 *forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af*
 - 2.2.7.1 byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre
 - 2.2.7.2 jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv., som nævnt i punkt 2.2.5. og sådanne arbejder udført af andre end sikrede.
- 2.3 Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.

Omfattes den forsikrede virksomhed af den i "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivi ansvar, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom.

Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende punkt. angivne begrænsninger.

- 2.4 *Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade.*
- 2.5 *Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder 'punitive damages'.*

3 Produktansvar

(Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)

- 3.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er nævnt i policen
- 3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
 - 3.2.1 *skade på selve produktet eller ydelsen*
 - 3.2.2 *skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag til enten havari af luftfartøj eller fremkaldelse af fare herfor*
 - 3.2.3 *skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til "off-shore" installationer, og som er medvirkende årsag til enten havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor*
 - 3.2.4 *skade på ting tilhørende forsikringstageren*
 - 3.2.5 *skade på ting, som sikrede har i sin varetægt mv. som anført i punkt 2.2.2.*
 - 3.2.6 *skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvad enten skaden sker under hvervets udførelse, eller skaden sker efter hvervets udførelse som følge af dette*
 - 3.2.7 *skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand eller nedbrydningsarbejder mv. som anført i punkt 2.2.5*
 - 3.2.8 *skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer.*
- 3.3 *Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket personeller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade:*
 - 3.3.1 *Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser.*
 - 3.3.2 *Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, se dog punkt 5.3.*
 - 3.3.3 *Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder 'punitive damages'.*
- 3.4 *Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for skade på ting, herunder bygninger:*
 - 3.4.1 *som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med*
 - 3.4.2 *som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for*

- 3.4.3 *som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af.*

4 Afværgelse af skade

- 4.1 *Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge.*
- 4.2 *Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.*
- 4.3 (Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)

For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af punkt 3. omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som nævnt i punkt 3.3.1., selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i punkt 4.2., eller som er en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.

5 Aftaler om ansvar og erstatning

- 5.1 *Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikredes almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har Alm. Brand godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket.*
- 5.2 *Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang, Alm. Brands regresret herved begrænses, medmindre*
- 5.2.1 *fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og Alm. Brand har godkendt fraskrivelsen*
- 5.2.2 *fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende.*
- 5.3 *Har forsikringstageren, i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af punkt 3.3.2., og har Alm. Brand godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af punkt 3.1. dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor.*

6 Geografisk område

- 6.1 *Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne geografiske område.*
- 6.2 (Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)

Skade omfattet af punkt 3., som er sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser - er bragt uden for det i policen angivne geografiske område

- 6.2.1 *enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed*

6.2.2 eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil.

6.3 Anden skade end sådan, som omfattes af punkt 3., sket uden for det i policen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.

7 Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer

7.1 *Forsikringen dækker ikke ansvar for*

7.1.1 *skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke er omfattet af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab*

7.1.2 *skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj*

7.1.3 *skade forvoldt af sikredes hund*

7.1.4 *skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen*

7.1.5 *nuklear skade som defineret i § 1 i Lov om erstatning for atomskader (nukleare skader).*

8 Forsæt, grov uagtsomhed mv.

8.1 *Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse.*

8.2 *Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af punkt 2 (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger.*

8.3 (Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af punkt 3.(produktansvar), såfremt

8.3.1 *skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden*

8.3.2 *forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt*

8.3.3 *skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning.*

9 Forsikringstid

9.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.

9.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

- 9.2.1 Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning.
- 9.2.2 Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om.
- 9.2.3 at der er indtrådt en skade eller et tab eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab som kan være forårsaget af sikredes handlinger, produkter eller ydelser.
- 9.3 *Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til Alm. Brand mere end 3 måneder efter forsikringstidens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til punkt 9.2.2. er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til Alm. Brand senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i punkt 9.2.1. og anmelder dette til Alm. Brand senest 5 år efter forsikringens ophør.*
- 9.4 *Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før i den policen angivne dato (retroaktiv dato).*

10 Dækningssummer og selvrisiko

- 10.1 Policens dækningssummer er den højeste grænse for Alm. Brands forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 9. er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår.
- 10.2 Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Alm. Brands godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
- 10.2.1 ved skade sket uden for Norden kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides
- 10.2.2 ved skade sket i Norden fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Alm. Brand skal betale.
- Omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvriskoen, dækkes ikke.*
- Den i policen fastsatte selvrisiko beregnes af
- 10.2.3 erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte
- 10.2.4 fareafværgelsesudgifter, jf. punkt 4.2.
- 10.2.5 omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side.

11 Serieskader

- 11.1 Erstatningskrav, som efter punkt 9. er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
- 11.2 Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 9. *Er første krav i serien rejst forud for denne policies ikrafttræden eller efter denne policies ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police*
- 11.3 *I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i policen herom angivne dato (jf. punkt 9.4.), dækker policen ikke disse skader eller tab.*

12 Anmeldelse af forandringer

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 2, gælder følgende:

- 12.1 Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til Alm. Brand, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.
- 12.2 (Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet)

Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Alm. Brand i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket Alm. Brand mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været Alm. Brand bekendt. *Alm. Brand hæfter dog ikke for skade omfattet af punkt 3., hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i policen angivne, punkt 3.1., eller hvis skaden er indtrådt uden for det i policen angivne dækningsområde, jf. punkt 6.*

13 Anmeldelse af skade

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 3, gælder følgende:

- 13.1 Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til Alm. Brand.
- 13.2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Alm. Brands samtykke, og Alm. Brand træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling.
- 13.3 I det omfang, Alm. Brand har udredt en erstatningsydelse, indtræder Alm. Brand i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.

14 Andre forsikringer mod samme risiko

Uanset de generelle bestemmelser, jf. afsnit 10, punkt 4, gælder følgende:

- 14.1 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.
- 14.2 Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

15 Overdækning

Alm. Brand yder en overdækning på forsikringen for at sikre, at forsikringstagerne ikke behøver rette henvendelse ved mindre ændringer.

- 15.1 For erhvervsansvarsrisikoen gives der en overdækning på op til 2 personer i forhold til det antal medarbejdere, der er registreret på forsikringen.

Overdækningen er betinget af, at antallet af medarbejdere var korrekt fastsat ved indtegningen og efterfølgende ved hvert forsikringsårs start.

- 15.2 (Alene gældende, hvis produktansvar er tegnet).

For produktansvarsrisikoen gives der en overdækning på 33,33 % i forhold til den omsætning (eksklusive moms), der er registreret på forsikringen.

Overdækningen er betinget af, at omsætningen var korrekt fastsat ved indtegningen og

efterfølgende ved hvert forsikringsårs start.

- 15.3 For at overdækningen skal være gældende, er forsikringstager senest 1 måned efter hvert forsikringsårs start forpligtiget til at give Alm. Brand besked om eventuelle ændringer.

Sikringsniveau 10

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Installationserklæring

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 20

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte de rum, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares. Overvågningen skal omfatte alle større åbninger i rummets grænseflader.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret LÅSEENHED I (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog, samt fastholdes med en Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med en låsebom.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte cellen, hvori de tyvetækkelige varer og særligt løsøre opbevares.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
- 2) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 30

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED II (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
- 3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 7) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- 2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet. Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 3) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 4) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.

- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 35 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 40

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller porte efter SSF 1074 klasse 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være F&P-registreret i BLÅ klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning af de tyvetækelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 6) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.

- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 1 (GUL klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F&P-registreret eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås.
- 4) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen (overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse).
- 3) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 7) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed. Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- 2) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 3) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 4) Overvåget alarmoverførsel til godkendt kontrolcentral.
- 5) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 2 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 30 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 50

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:

- a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
- a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme samt gennembrydning af

glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC3 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klass 3 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHEDER III (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af:
 - a) dobbelt låsecylinder eller
 - b) tilholderlås.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning² af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning² af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 3) Overvågning mod gennembrydning² af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- 4) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.

- 7) Centraludstyret skal placeres i det overvågede område.
- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til en godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Kravet om mekanisk sikring i BLÅ klasse af døre, vinduer, porte, lemme og svage bygningsdele mod det fri kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygninger, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registrerede efter EN 1143-1, grade 0 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte området omkring den installerede sikringsenhed.
- 2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
- 3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.

- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 25 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Sikringsniveau 60

Skalsikring

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til det forsikrede område skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller med porte efter SSF 1074, klasse 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til det forsikrede område skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
 - a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
 - c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf.

F&P's Sikringskatalog.

- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Elektronisk skalovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne.
- 3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne.
- 4) Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
- 5) Overvågning af de tyvetækkelige varer eller særligt løsøre.
- 6) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 7) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 8) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 9) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 10) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 11) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokalalarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæring udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Cellesikring

Mekanisk cellesikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ i grænsefladerne til cellen skal være forsynet med døre, vinduer eller lemme, der er F&P-registrerede efter EN 1627, RC4 eller tilsvarende eller porte efter SSF 1074, klass 3² (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog - eller være forstærket med sikringsenheder, der er klassificeret tilsvarende.
- 2) Svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen skal forstærkes med sikringsenheder, der er F&P-registrerede som FORSTÆRKNINGSENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 3) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med to låseenheder, hvoraf den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog. Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- 4) Døre, porte og lemme, der aflåses fra den indvendige side, skal aflåses med:
a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være en F&P-registreret LÅSEENHED IV (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog eller
c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med minimum en F&P-registreret hængelås efter EN 12320, grade 4 (BLÅ klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.
- 5) Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere - eller en F&P-registreret hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk celleovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 2) Overvågning mod gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne til cellen.
- 3) Overvågning mod gennembrydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladerne til cellen.
- 4) Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i celle - herunder overvågning af de tyvetækkelige varer eller genstande.
- 5) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 6) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 7) Centraludstyret placeres i det overvågede område.

- 8) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 9) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 10) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

² Porte prøvet efter SSF 1074, skal monteres med supplerende sikring, da der ikke findes et tilstrækkeligt sikringsniveau jf. standarden.

Objektsikring

Mekanisk objektsikring - minimumskrav

- 1) Varer eller særligt løsøre, der er omfattet af forsikringsselskabernes varegrupper og sumgrænser, skal objektsikres ved anvendelse af sikringsenheder, der er F&P-registreret efter EN 1143-1, grade 1 (RØD klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Mekanisk skalsikring - minimumskrav

- 1) Større åbninger¹ skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme.
- 2) Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag efter EN 12320, grade 3 (GRØN klasse) eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog.

Elektronisk objektovervågning - minimumskrav

- 1) Overvågningen skal omfatte rumovervågning af området omkring den installerede sikringsenhed.

- 2) Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden.
- 3) Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning.
- 4) Forbikobling af adgangsvejen til betjeningspanelet.
- 5) Centraludstyret placeres i det overvågede område.
- 6) Overvåget alarmoverførsel med identifikation til godkendt kontrolcentral.
- 7) Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg.
- 8) AIA-centralen samt øvrige komponenter skal være klassificeret i udstyrsklasse 3 af F&P eller tilsvarende i henhold til de europæiske standarder for alarmudstyr jf. AIA-kataloget.

Særlige forhold

- 1) Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringsselskabet.

Reaktion ved alarm - minimumskrav

- 1) Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes.
- 2) Den samlede reaktionstid fra alarmafgivelse til lokal alarmfrakobling eller tilsvarende må højst være 20 minutter - jf. F&P's vejledning om Reaktion ved alarm fra AIA-anlæg.

Installation, installationserklæring og reaktion ved alarm

AIA-anlæg (elektronisk overvågning) skal projekteres i henhold til F&P's AIA-Forskrift, fane 30, og installeres af en F&P-registreret installatør.

Vagtfirmaer, der som sikredes stedfortræder udfører vagt i tilknytning til AIA-anlæg, skal være F&P-registreret.

Ved indbrud skal sikrede kunne dokumentere, at den mekaniske tyverisikring og elektroniske overvågning opfylder det krævede sikringsniveau. Denne dokumentation kan være installationserklæringer udstedt af F&P-registrerede installatører.

¹ Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m², og begge sider er mere end 12 cm.

Varegruppe- og sikringskema

Varegruppe	Sikringsniveau				
	10	20	30	40	50/60
Varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration - samt ved opbevaring på lager					
1) Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 0/00 rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, med stykværdi over 1.000 kr.	Kr. 0	Kr. 0	Kr. 24.334	Kr. 72.998	Kr. 145.998
2) Tobaksvarer.	Kr. 1.059	Kr. 12.166	Kr. 24.334	Kr. 72.998	*)
3) Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over 1.000 kr. It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmell, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Parfumerivarer. Pelse og pelsværk. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receive, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Våben, ammunition og sprængstoffer.	Kr. 24.334	Kr. 72.998	Kr. 145.998	*)	*)
4) Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3). Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil. Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Spiritus. Sportsudstyr.	Kr. 72.998	Kr. 145.998	*)	*)	*)
5) Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under 10.000 kr. Automobile, der ikke er indregistreret samt autoreservelede og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under 1.000 kr. Brillestel. Cykler, samt reservelede og udstyr til cykler. El- og motordrevet håndværktøj. Fodtøj. Hårde hvidevarer. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over 3.000 kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservelede og udstyr til disse, (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Møbler med en stykpris over 1.000 kr. Skibs- og bådudstyr, (TV-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Solbriller med stykværdi over 100 kr. Tæpper med en m2 pris på over 500 kr. Ure med stykværdi under 1.000 kr.	Kr. 145.998	*)	*)	*)	*)

Særligt løsøre	Sikringsniveau				
Tilstedeværelse af særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger	10	20	30	40	50/60
It-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. TV-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receiveere, mp3-, dvd- og cd-udstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr (som nævnt under varegruppe 3 og 4).	Kr. 158.903	Kr. 423.742	**)	**)	**)

*) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi af varer i policen.

***) Individuel sum, der svarer til den samlede værdi for særligt løsøre i policen.

Sumgrænserne er i 2007-niveau og indeksreguleres.